



BASAK

2055 (58 KM)

- 3- cylindrowy silnik EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa
 - niskie koszty serwisu
 - skrzynia przekładniowa 8 x 8
- podnośnik mechaniczny o udźwigu 2200 kg
 - bez DPF i AdBlue

W CENIE:

- błotniki przednie skrętne
- zestaw obciążników przednich i tylnych

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 695 440 257, 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2055

58 KM



SILNIK (Marka i model)	ITL 3100 FLT EU111A
Rodzaj silnika	wysokoprężny, turbodoładowany z chłodnicą powietrza, chłodzony cieczą
Moc, kW / KM przy obr/min	43 / 58 - 2100
Moment obr., Nm przy obr/min	230 - 1300
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	2780 / 3
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy
Pojemność zbiornika paliwa, l	65
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 8 x 8 z synchronizowanym rewersem
Most napędowy tylny	z mechaniczną blokadą mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, ze zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	30
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E przy obrotach silnika odpowiednio 1953 / 1506
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	40
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	2200
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	280 / 70R18 - 380 / 85R28
Fabryczny rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1420 / 1560
ZACZEPY (std)	rolniczy wychyłny i przedni holowniczy
RAMA OCHRONNA	dwustupkowa składana tylna (z daszkiem w opcji)
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3785 z obciążnikami / 1940 / 2485 (2560 z daszkiem)
Rozstaw osi, mm	1945
Prześwit, mm	380
Masa bez obciążników, kg	2800 (2860 z daszkiem)
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	reflektor roboczy tylny, lusterko wsteczne, obrotowa lampa ostrzegawcza rama, obciążniki przednie (50 + 4 x30 kg) i obciążniki tylne (2 x 45 kg)
W OPCJI	koła przednie / tylne - 280/70 R18 x 14,9-28, daszek, TUZ przedni, ładowacz czołowy



BASAK