



# URSUS

*Dystrybucja*



## **BASAK** 2060 Plus (58KM)

- 3- cylindrowy silnik EU IIIA SONALIKA ITL - prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
  - skrzynia przekładniowa CARRARO 12 x 12
  - podnośnik mechaniczny o udźwigu 2600 kg,

### **W CENIE:**

- błotniki przednie skrętne,
- obciążniki przednie (6 x30 kg) i tylne (2 x 45 kg),

email: [basak@basaktraktor.pl](mailto:basak@basaktraktor.pl) kom.: 695 440 257, 669 998 006

[www.basaktraktor.pl](http://www.basaktraktor.pl)

# BASAK 2060 Plus

## 58 KM



<b>SILNIK (Marka i model)</b>	Sonalika ITL EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	43 / 58 - 2100
Moment obr., Nm przy obr/min	230 - 1300
Pojemność, cm <sup>3</sup> / ilość cylindrów	2780 / 3
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy
Pojemność zbiornika paliwa, l	72
<b>UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>	Carraro
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 12 x 12, z rewersem synchronizowanym
Most napędowy tylny	z blokadą mechaniczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany mechanicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	30
<b>WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)</b>	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
<b>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY</b>	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna i mieszana
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	40
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	2600
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
<b>TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)</b>	kat.2 z końcówkami kulowymi
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	hydrostatyczny
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
<b>KOŁA I ROZSTAWY</b>	
Koła przednie - tylne	260 / 85R20 - 380 / 85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1370 - 1490 / 1375 - 1512
<b>ZACZEPY (std)</b>	transportowy górny, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
<b>KABINA</b>	ochronna, sześciostupkowa
Wyposażenie podstawowe	ogrzewanie, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
<b>WYMIARY</b>	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3970 / 1698 - 1835 / 2727
Rozstaw osi, mm	2178
Prześwit, mm	410
Masa bez obciążników, kg	2940
<b>W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM</b>	błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (6 x30 kg) i tylne (2 x 45 kg),
<b>W OPCJI</b>	1 i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, TUZ przedni, klimatyzacja



# URSUS

*Dystrybucja*