



# URSUS

*Dystrybucja*



## **BASAK** 2090 (92 KM)



- 4- cylindrowy silnik PERKINS EU IIIA – minimum elektroniki, prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
- skrzynia przekładniowa CARRARO 24x24 z synchronizowanym rewersem,
  - podnośnik mechaniczny o udźwigu 3000 kg,

### **W CENIE:**

- 2- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza),
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedzeniem pomocnika operatora,
- 1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,
  - obciążniki przednie i tylne,

email: [basak@basaktraktor.pl](mailto:basak@basaktraktor.pl) kom.: 695 440 257, 669 998 006

[www.basaktraktor.pl](http://www.basaktraktor.pl)

# BASAK 2090

## 92 KM



<b>SILNIK (Marka i model)</b>	Perkins 1104D - 44TA EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	68 / 92 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	393 - 1400
Pojemność, cm <sup>3</sup> / ilość cylindrów	4400 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	120
<b>UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>	Carraro
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 24 x 24, z synchronizowanym rewersem
Most napędowy tylny	z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	40
<b>WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)</b>	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
<b>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY</b>	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	52
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	3000
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
<b>TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)</b>	kat.2 z końcówkami kulowe
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	hydrostatyczny
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
<b>KOŁA I ROZSTAWY</b>	
Koła przednie - tylne	320 / 85R24 - 460 / 85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1420 - 1640 / 1420 - 1640
<b>ZACZEPY (std)</b>	transportowy etażowy, rolniczy wychyłny i przedni holowniczy
<b>KABINA</b>	ochronna, sześciostupkowa
Wyposażenie podstawowe	siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
<b>WYMIARY</b>	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	4400 / 1840 - 2060 / 2800
Rozstaw osi, mm	2465
Prześwit, mm	420
Masa bez obciążników, kg	3715
<b>W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM</b>	klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora, 1 i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, , błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (240 kg) i tylne (4x23 kg = 92 kg)
<b>W OPCJI</b>	TUZ przedni, WOM przedni



**URSUS**  
Dystrybucja